


Конвекторные блоки KLE



Описание

Конвекторный блок KLE является действительно нишевым изделием, отличается небольшой высотой всего 24,5 см. Высококачественный нагревательный элемент с пластинами из алюминия, обладает большой поверхностью для обеспечения низких температур корпуса и воздуха на выходе. Электронный терморегулятор подкупает своей высокой точностью включения, он допускает плавную регулировку в диапазоне от 5 °C (защита от замерзания) до 30 °C. Помимо этого, конвекторный блок оснащен переключателем для стандартного режима, понижения температуры и выключения. В компании AEG большое значение придается не только комфорту, но и безопасности и надежности. Высокий стандарт безопасности обеспечивается защитой от брызг воды. Конвекторный блок соответствует классу защиты II и, кроме этого, оснащен тепловым реле для защиты от перегрева.

Коротко о главном

- Конвекторные блоки небольшой высоты, всего 24,5 см
- Цвет белый (RAL 9016)
- Высококачественный нагревательный элемент с пластинами из алюминия; воздухоотражатель для обеспечения низких температур корпуса и воздуха на выходе
- Электронный терморегулятор с высокой точностью включения
- Простой, экономный настенный монтаж на отдельной монтажной скобе из оцинкованного металла
- Приборы, предназначенные для ванных, в брызгозащищенном исполнении IP 24 и с классом защиты II (защитная изоляция)
- Бесступенчатый терморегулятор для диапазона температур от 10 °C до 30 °C с высокой точностью включения

- Переключатель разных режимов, например, положение "0", защита от замерзания при 7 °C, программа Eco (ночное понижение температуры) и комфортный режим
- Стационарное подключение с помощью кабеля около 1 м

Обзор



Тип	KLE 502	KLE 1002
Номер заказа	189771	189772
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V
Производительность	500 W	1000 W
Уровни мощности	0 - 500 W	0 - 1000 W
Высота	250 мм	250 мм
Ширина	662 мм	1110 мм
Глубина	78 мм	78 мм
Вес	5 кг	5,90 кг