

Настенные конвекторы CNS S

Высшая форма мощности.

Конвекторы CNS-S незаметно обеспечивают высокий тепловой комфорт двумя способами. С одной стороны, они отличаются очень плоской конструкцией. С другой стороны они работают очень тихо и без сквозняка. Надежные аппараты защищены от брызг воды. Плавная настройка температуры для них осуществляется в диапазоне от 5 до 30° С.



Коротко о главном

Современный дизайн с малой глубиной устройства.

Бесшумное, равномерное распределение температуры

Плавная регулировка температуры

Быстрый и простой монтаж

Степень защиты IP 24 – защита от брызг воды



Тип				
Тип	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	CNS 125 S
Номер заказа	220716	220717	220718	220719
Присоединяемая мощность	0,50 кВт	0,75 кВт	1,00 кВт	1,25 кВт
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Ширина	370 мм	445 мм	445 мм	590 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм				
Технические данные				
Электрическое подсоединение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Вес	3,80 кг	4,40 кг	4,40 кг	5,70 кг
Цвет	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый
Диапазон регулирования	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс защиты	II	II	II	II



Тип				
Тип	CNS 150 S	CNS 175 S	CNS 200 S	CNS 250 S
Номер заказа	220720	220721	220722	220723
Присоединяемая мощность	1,50 кВт	1,75 кВт	2,00 кВт	2,50 кВт
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Ширина	590 мм	740 мм	740 мм	890 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм				
Технические данные				
Электрическое подсоединение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Вес	5,70 кг	6,80 кг	6,80 кг	8,10 кг
Цвет	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый	альпийский белый
Диапазон регулирования	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс защиты	II	II	II	II



Тип	
Тип	CNS 300 S
Номер заказа	220724
Присоединяемая мощность	3,00 кВт
Высота	450 мм
Ширина	1040 мм
Глубина	100 мм
Глубина с учетом настенного кронштейна 22 мм	
Технические данные	
Электрическое подсоединение	1/N~230 V
Вес	9,40 кг
Цвет	альпийский белый
Диапазон регулирования	6-30 °C
Степень защиты (IP)	IP24
Класс защиты	II